



CARACTERISTICAS

- Diseñada especialmente para facilitar la incorporación de una persona desde cualquier tipo de asiento o silla de ruedas y su transferencia a otro lugar.
- Ofrece gran estabilidad y fácil manejo. Desmontable en dos piezas.
- Sus dimensiones permiten usarla tanto en domicilios particulares como en hospitales y residencias.
- Tanto la estructura metálica de la grúa como el equipo eléctrico cumplen con lo establecido en la Norma UNE-EN ISO 10535.
- Botonera de pulsador tipo “mantener pulsado para funcionar”. Cuenta con protección eléctrica IP 66.
- Caja de control con botón de paro de emergencia. Además esta fuente dispone de un botón de bajada de emergencia. Avisador acústico que indica cuando es imprescindible recargar las baterías. Dispone de protección eléctrica IP 43.
- Baterías desmontables. Se pueden recargar externamente mediante un cargador externo (accesorio adicional). Protección eléctrica IP 65.
- Motor actuador LINAK de 7.000N. Protección eléctrica IP 54.
- Apoyo tibial realizado en poliuretano ajustable en altura. Cinta acolchada ajustable para sujeción de piernas.

- Para evitar deslizamientos en el momento de la incorporación, la plataforma ergonómica de apoyo de pies está realizado en PVC con relieves antideslizantes.
- Ruedas delanteras de goma y dobles. Ruedas traseras con sistema de freno rotación-giro.
- Apertura de patas mediante pedal.
- Realizada en tubo de acero cuadrado, rectangular y redondo de distintas medidas y espesores.

Ver esquema de dimensiones al principio del catálogo.

PESO GRÚA	40,20 Kg
PESO MÁXIMO USUARIO	150 Kg



Batería desmontable

- 102108003 Grúa Elev-Up E-150
- 102106 001 Arnés banda-tórax acolchado. Suapel mediano
- 102106 002 Arnés banda-tórax acolchado. Polipropileno mediano